



**РУЧКА ПП-03
для противопожарных дверей**

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверные ручки предназначены для комплектации противопожарных корпусов замков для установки на металлические или деревянные двери левого и правого исполнения толщиной 80 мм (от 40 мм с учетом отпиливания стяжных винтов по ближней насечки к шляпке). Квадратный стержень сечением 8x8 мм. Материал изготовления — нержавеющая сталь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Дверная ручка | 2 шт. |
| 2. Квадратный стержень | 1 шт. |
| 3. Стопорный винт ручки..... | 2 шт. |
| 4. Комплект стягивающих втулок и винтов | 1 шт. |
| 5. Переходник квадратного стержня | 1 шт. |
| 6. Ключ шестигранный | 1 шт. |
| 7. Паспорт..... | 1 шт. |

УСТАНОВКА

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек следует производить после установки корпуса замка*;
2. Снимите с двух ручек декоративную накладку;
3. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления дверных ручек под стягивающие втулки с винтами;
4. Сквозь корпус замка* вставьте квадратный стержень в дверное полотно так, чтобы вырез под фиксирующий винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки с двух сторон и зафиксируйте их с помощью стопорного винта;
5. Закрепите дверные ручки с помощью стягивающих втулок и винтов на дверном полотне;
6. Наденьте декоративную накладку обратно на дверные ручки;
7. Проверьте работоспособность дверных ручек с двух сторон двери.

* в комплект не входит, приобретается отдельно